

50 Mikron LSOH Multimode Duplex Fiberoptikkabel







Mehr Bandbreite, mehr Geschwindigkeit und mehr Reichweite

Eigenschaften im Überblick

- Qualitätsarbeit in Deutschland gefertigt.
- Viele Anschlüsse verfügbar: ST, SC, LC, MTRJ, FDDI, FSMA und andere
- LSOH reduziert Rauchentwicklung und gefährliche Dämpfe auf ein Minimum.
- Keramikanschlüsse bieten geringe Signaldämpfung, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.
- Absolut störfest gegenüber elektrischen Interferenzen
- Ideal für schnelle Verbindungen mit hoher Kapazität, Neuverkabelungen, Aufrüstung bestehender Gebäude, Fiberto-the-Desk.



Alle Patchkabel werden automatisch mit zwei verschieden farbigen Knickschutztüllen zur eindeutigen Kennzeichnung der Fasern geliefert. Jedes Kabel wird mit eigenem Messprotokoll (kein Sammelprotokoll) geliefert und ist aus Sicherheitsgründen einzeln in einem Plastikbeutel verpackt (damit kein Stecker abgerissen werden kann).

Die 50µ-Duplex-Patchkabel werden als Standard in der Farbe orange geliefert. Wir können gegen Aufpreis auch die Farben gelb, grün, blau und rot liefern. Wenn gewünscht, werden sogar die SC-Stecker in den jeweiligen Farben oder einer beliebigen Kombination geliefert (rotes Kabel mit blauem Stecker usw.).



Technische Daten



Seite 1/3

E-Mail: techsupp@black-box.de • Internet: www.black-box.de

Dämpfung (max.) – 2,7dB/Km bei 850nm 0,7dB/Km bei 1300nm Bandbreite – 600 MHz/Km bei 850nm

1200 MHz/Km bei 1200nm

Pufferdurchmesser – 900µm, halogenfrei und flammwidrig

Biegeradius - 25mm

Cladding-Durchmesser – 125µm

Kerndurchmesser – 50µm

Ferule des Steckers – Keramik

Zugkraft Kabel - 2000N

Zugkraft konfektioniert – 300N

Kabelgewicht – 19,5Kg/Km

Betriebstemperatur – 10° bis + 70°

Lagertemperatur – - 30° bis + 70°

Außendurchmesser – 2,8 x 5,6mm

Standards -

NEC® OFNR CSA FT-4

| rtikel | | Artikel-Nr. | Artikel | | Artikel-Nr. |
|--------|----------|----------------------------|---------|----|--------------|
| Dμ LSO | H Multir | node Duplex Fiberoptikkabe | el | | |
| ST-ST | 1m | EFH6013-001M | LC-LC | 1m | EFH6015-001M |
| | 2m | EFH6013-002M | | 2m | EFH6015-002M |
| | 3m | EFH6013-003M | | 3m | EFH6015-003M |
| | 5m | EFH6013-005M | | 5m | EFH6015-005M |
| SC-SC | 1m | EFH6012-001M | LC-ST | 1m | EFH6016-001M |
| | 2m | EFH6012-002M | | 2m | EFH6016-002M |
| | 3m | EFH6012-003M | | 3m | EFH6016-003M |
| | 5m | EFH6012-005M | | 5m | EFH6016-005M |
| ST-SC | 1m | EFH6014-001M | LC-SC | 1m | EFH6017-001M |
| | 2m | EFH6014-002M | | 2m | EFH6017-002M |
| | 3m | EFH6014-003M | | 3m | EFH6017-003M |
| | 5m | EFH6014-005M | | 5m | EFH6017-005M |



BLACK BOX Network Services –

Grenzenlos Ihr zuverlässiger Solutionprovider

Seit 25 Jahren gehört BLACK BOX zu den führenden Anbietern von Infrastruktur-Services und IT-Produktlösungen: Am Telefon – Kostenlose technische Beratung. Vor Ort – RCDD- und BICSI Techniker garantieren sorgenfreie Planung und Installationen mit Zertifikat von Anfang bis zum Ende. Online – Technische Referenzen, Produktinformationen, und mehr Service – Wir liefern schnell, häufig noch am gleichen Tag. Garantie – Lange Garantie, außergewöhnlicher Risiken, Hot-Swap Austausch,

alles.

Weltweit – Tausende von Standorten eine Lösung! Wo immer Sie etwas benötigen, konsistenter Service, Komponenten und Ausführung sind .

BLACK BOX bietet



Seite 3/3

E-Mail: techsupp@black-box.de • Internet: www.black-box.de